Newland
SCANNING MADE SIMPLE

1D & 2D

Bluetooth 4.1

Sturzfestigkeit aus einer Höhe von 1,5 m

CMOS

LED-Zielgerät

USB

Garantie: 2 Jahre

BS10R Sepia

Handscanner

Eigenschaften

Freihändiges Scannen.
Der BS10R Sepia ist in der Lage, eine große Vielzahl an 1D- und 2D-Barcodes mit hervorragender Leistung zu lesen. Mit einem 360°-Drehradius wurde er so konzipiert, dass er bequem in Ihrer linken oder rechten Hand liegt, ohne den täglichen Aufgaben wie dem Tragen von Kisten im Wege zu stehen. Der Auslöser ist so positioniert, dass er leicht mit einer Hand bedient werden kann. Ein eingebauter Summer und eine LED geben sofortige Rückmeldung zu jedem Scan.

Praktische Kommunikation.
Mit einem Tasten-Klick wird der BS10R Sepia über die drahtlose Technologie Bluetooth 4.1 mit Ihrem bevorzugten Gerät gekoppelt. Ob Ihr System auf Windows, Android oder iOS läuft und ob Sie ein Tablet, ein Smartphone, einen Computer oder ein anderes Newland-Gerät verwenden, der Anschluss des Ringscanners ist immer einfach. Er bietet Bewegungsfreiheit bis zu 30 Meter von dem Host entfernt und kann in den Verbindungsmodi USB-HDI-Tastatur und SPP verwendet werden.

Große Speicherkapazität.
Nicht bei allen Vorgängen ist ein sofortiges Feedback von einem angeschlossenen Gerät erforderlich oder können Sie ein solches Gerät bei sich tragen. Für diese Situationen ist der BS10R Sepia mit einem 16-MB-Speicher ausgestattet, der die Daten von bis zu 50.000 Barcodes speichert, bis Sie diese in das gewünschte System verschieben können.

Akku hält eine ganze Schicht lang.
Der Akku des BS10R Sepia hält angenehmerweise mindestens 8 Stunden lang, selbst wenn Ihr Betrieb eine konstante Bluetooth-Verbindung und intensives Scannen erfordert. Im Standby-Modus hält das Gerät beeindruckende 30 Tage durch.

Klein, aber stark.
Der BS10R Sepia ist so konstruiert, dass er Stürze aus 1,5 Metern Höhe auf Beton und Stöße auf Metalloberflächen übersteht und selbst in halbwegs rauen Betriebsumgebungen zuverlässig arbeitet.

Vorgeschlagene Branchen

Automobilindustrie

Veranstaltungen

Industriell

Logistik

Lagerhaltung

BS10R Sepia Technische Spezifikationen

Performance	
Bildsensor	640 x 480 CMOS
Speicher-RAM	16 MB
Beleuchtung	Weiße LED
Zielen	Rote LED (650 nm ± 10 nm)
Datenerfassung	
1D	Alle wichtigen 1D-Symbologien, einschließlich Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey und MSI-Plessey.
2D	Alle wichtigen 2D-Symbologien, einschließlich PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) und QR Code.
Physikalisch	
Schnittstellen	USB
Batterietyp	Wiederaufladbarer 380-mA-Li-Ionen-Akku
Erwartete Akkulaufzeit	Mehr als 8 Stunden bei normaler Temperatur (5 Sekunden/Scan)
Erwartete Ladezeit	<2 Stunden
Benachrichtigungen	LED-Licht, Summer, Vibration (optional)
Eingangsspannung	5 V / 1A
Betriebsstrom bei 5 V DC	170 mA
Strom bei 5 V DC Standby	30 mA
Netzteileingang	110 – 220 V AC, 50 – 60 Hz
Netzteilausgang	5 V DC 1A
Umwelt	
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 60 °C
Feuchtigkeit	5% bis 95%
Elektrostatische Entladung (ESD)	Das Gerät entspricht den Anforderungen für Luftentladung (15 kV) und Kontaktentladung (8 kV)
Senkung	1,5 m
Kabellos	
WPAN RADIO	Bluetooth 4.1
Garantie	
Standard	2 Jahre

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Fühlen Sie sich frei, mit uns oder einen Partner in Ihrer Nähe zu kontaktieren
Besuch newland-id.com/partners
Die Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.
© Newland EMEA 2022, alle Rechte vorbehalten.

Newland
SCANNING MADE SIMPLE